

**PDF IS SCALED AT A 1:2 RATIO  
FOR PRINTOUT PURPOSES  
ACTUAL DIM'S:  
MOUNTING CUTOUT: 7.3543"W X 10.7677"H**


## M612W/M625W




- 1) Mark speaker Location  
1) Marque el Lugar donde va el Altavoz  
1) Standort des Lautsprechers markieren  
1) Marquez la position du haut-parleur



- 2) Cut Speaker Hole  
2) Corte el Agujero para el Altavoz  
2) Lautsprecherloch schneiden  
2) Découpez le trou du haut-parleur



- 3) Run Wires to Location  
3) Pase los Cables a donde irá el Altavoz  
3) Verdrahtung zum Standort legen  
3) Faites passer les câbles jusqu'au haut-parleur



- 4) Attach Wires to Speaker  
4) Conecte los Cables al Altavoz  
4) Verdrahtung am Lautsprecher festmachen  
4) Raccordez les câbles au haut-parleur



- 5) Tighten the Mounting Screws  
5) Aprete los Tornillos de Montaje  
5) Montageschrauben festziehen  
5) Serrez les vis de montage



- 6) Install the Grille  
6) Instale la Rejilla  
6) Gitter installieren  
6) Installez la grille

Cut Here for  
Mounting Template  
Corte aquí para  
la Plantilla de Montaje

Hier schneiden f. r  
die Montageschablone  
Découpez ici le  
gabarit de montage

21A8551